

水銀灯代用Bシリーズ 5機種販売開始

5年間製品保証 + 交換保証

電源別置型



E39ショートタイプ (B1A/B2A/B3A)



E39ロングタイプ (B1B/B2B/B3B)



吊下タイプ (B1C/B2C/B3C)

電源一体型



直付タイプ (B1D/B2D/B3D)



投光器タイプ (B1E/B2E/B3E)

省エネ効果 約70%

※水銀灯との対比

発光効率最高165lm/W

※乳白タイプの場合は120lm/Wとなります

設計寿命50,000時間

※メンテナンスコストの大幅削減

5年間完全保証付き

※万が一不具合が生じた場合は交換まで無料

保護等級最高クラス 本体IP68 (水中型) 電源IP67 (防浸型)
独自の放熱構造 (センター通気) でLED本体をしっかり保護します

製品仕様

	消費電力 (W)	クリアレンズ		乳白色カバー		色温度	製品質量 (net weight)					
		全光束 (lm)	配光角度	全光束 (lm)	配光角度		A	B	C	D	E	
B1 (A/B/C/D/E) シリーズ φ200	40	6,400	60° 90° 150° (クリアカバー)	5,600	150°	5700k 5000k 4000k 3000k	1.1	1.1	1.6	2.3	2.6	
	50	7,750		1.8					2.5	2.8		
	60	9,000		1.4					1.4	2.3	3.1	3.3
	80	11,600								2.6	3.4	3.6
B2 (A/B/C/D/E) シリーズ φ245	100	16,500		21,000			2.2	2.2	3.4	4.7	5.0	
	120	19,200		24,300					3.6	4.9	5.2	
B3 (A/B/C/D/E) シリーズ φ322	150	24,750		26,000								
	180	28,800										
	200	31,000										

●入力電源仕様: AC100V~ AC240V

●色温度3000kでの光束値は、5700kの-5%です。

●電源仕様(型番、電源効率、力率)は46ページをご参照ください。

レンズ形状



仕様

材質: アルミニウム合金 (耐塩塗装)

相関色温度: 5700K (3000K、4000K、5000Kの指定も可)

配光角度: 60°、90°、150°

防水規格: モジュールIP68、電源IP67

サージ保護電圧: 6kV (サージ保護モジュール有り: 15kV)

角度調整: 180度

保証期間: 5年間完全保証

LEDチップ: Lumileds(NICHIA選択可)

応用例

革新的なデザイン、タブーとされた密閉灯具対応、その全てがハイスpekの E39 水銀灯玉交換型 LED 照明です。日本専用設計のこの製品はセンターに空洞を設け空気の対流にて温度を下げることに成功 (特許申請)、あえて発光部を IP68 に LED 素子を保護し水分、気体、ガス、微細チリ、ホコリ から守り、長期わたる使用を可能にしました。160lm/W のハイスpek は今までの消費電力とは一線を画し、ワンランク小型で、小消費電力で既存照明の置き換えができます。高天井、工場、体育館、ガソリンスタンドなど、緩み防止は振動で緩む筐体を保護します。また落下防止ワイヤーは標準装備され、ハイスpek で前衛的な照明はお客様に安心安全お届けできます。

Goodme
株式会社グッドワン

〒104-0041

東京都中央区新富2-14-5 VESTAビル9F

TEL 03-6280-0177

FAX 03-6280-0178

<http://www.gd-one.com/>

2017年7月7日現在 Cat.No.07070701