吊下形（電源別置形）丸形高天井用照明

60Dor90D

150D

吊下高天井用照明

B series（C形）

吊下（電源別置形）

モジュール数	1
消費電力	40W～80W
器具光束	6400～11600lm
色温度	3000/4000/5000/5700
照射角度	60/90/150
使用温度	-40°C～＋50°C
電源装置	別置形

吊下形BシリーズC形はチェーンやワイヤーを使用して設置するための専用器具となっております。

照度UPを考慮した60D/90Dタイプとグレア防止用に乳白カバーを施した150Dタイプが選択出来ます。

LED本体・電源共に5年間の修理保証付きですので設置後も安心です。

昼白色 5000K	水銀灯100W相当			水銀灯250W相当
共通項目	Ra70 / 電源別置型 / 屋外可 LED IP68 PW IP67 / 入力電源 AC100V AC240V / 5年保証 修理・交換 / 設計寿命 50000時間 / 使用温度 -40°C～＋50°C / 本体素材 アルミニウム合金 / 動作湿度 10%～90% / 周波数 50Hz/60Hz			
60°	型番 B1C-40W-60D-50K (40W・6400lm・160lm/W・5000K・1.6kg)	型番 B1C-50W-60D-50K (50W・7750lm・155lm/W・5000K・1.6kg)	型番 B1C-60W-60D-50K (60W・9000lm・150lm/W・5000K・1.6kg)	型番 B1C-80W-60D-50K (80W・11600lm・145lm/W・5000K・1.8kg)
90°	型番 B1C-40W-90D-50K (40W・6400lm・160lm/W・5000K・1.6kg)	型番 B1C-50W-90D-50K (50W・7750lm・155lm/W・5000K・1.6kg)	型番 B1C-60W-90D-50K (60W・9000lm・150lm/W・5000K・1.6kg)	型番 B1C-80W-90D-50K (80W・11600lm・145lm/W・5000K・1.8kg)
150°	型番 B1C-40W-150D-50K (40W・5600lm・140lm/W・5000K・1.6kg)	型番 B1C-50W-150D-50K (50W・6750lm・135lm/W・5000K・1.6kg)	型番 B1C-60W-150D-50K (60W・7800lm・130lm/W・5000K・1.6kg)	型番 B1C-80W-150D-50K (80W・10000lm・125lm/W・5000K・1.8kg)
備考	色温度 3000K 4000K 5000K 5700K ※色温度は4種類からオーダー可能です ※3000Kの場合は全光束が5%減衰します		1※軒下を含む屋外で使用する際は雷サージが必須となります（軒下を含む屋外で雷サージを設置せず機器が故障した場合は保証対象外となります）	2※型番内に記載されている重量は本体のみの重量となります（電源の重量は含まれておりません）

【B1C-40/50/60/80-60D/90D】

【B1C-40/50/60/80-150D】

【備考】

※防水性維持のため、電源と本体のコネクタ⑦はしっかりと接続してください
※設置間隔は隣の照明器具との距離の1/2以下にしてください
※チェーン、カラミナ、天井固定金具等は付属されておりませんので施工業者側でご準備ください

【型番表記方法】

B	1	C	–	80W	–	90D	–	50K
共通	40W~80W	吊下タイプ		消費電力		照射角度		色温度

【梱包図】

・電源は緩衝材の一番下に収納されておりますので開梱時にご確認ください

【設置事例】

【オプション品】

雷サージ
P1A-15kV-PSE

【アイコンについて】

照射角度 / 色温度 / 保証期間 / 設計寿命 / 入力電源 / 電源場所 / 雷サージ / 演色性 / 保護等級

【在庫状況】 ◎ 標準在庫品　○ 在庫希少品　▲ 受注生産品（標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります）

吊下形（電源別置形）丸形高天井用照明

60Dor90D

150D

吊下高天井用照明

B series（C形）

吊下（電源別置形）

モジュール数	1
消費電力	100W～120W
器具光束	14000～19200lm
色温度	3000/4000/5000/5700
照射角度	60/90/150
使用温度	-40°C～＋50°C
電源装置	別置形

吊下形BシリーズC形はチェーンやワイヤーを使用して設置するための専用器具となっております。

照度UPを考慮した60D/90Dタイプとグレア防止用に乳白カバーを施した150Dタイプが選択出来ます。

LED本体・電源共に5年間の修理保証付きですので設置後も安心です。

昼白色 5000K	水銀灯250W~400W相当			
共通項目	Ra70 / 電源別置型 / 屋外可 LED IP68 PW IP67 / 入力電源 AC100V AC240V / 5年保証 修理・交換 / 設計寿命 50000時間	使用温度 -40°C～＋50°C	本体素材 アルミニウム合金	動作湿度 10%～90%	周波数 50Hz/60Hz
60°	型番 **B2C-100W-60D-50K** (100W・16500lm・165lm/W・5000K・2.3kg)	型番 **B2C-120W-60D-50K** (120W・19200lm・160lm/W・5000K・2.6kg)		
90°	型番 **B2C-100W-90D-50K** (100W・16500lm・160lm/W・5000K・2.3kg)	型番 **B2C-120W-90D-50K** (120W・19200lm・160lm/W・5000K・2.6kg)		
150°	型番 **B2C-100W-150D-50K** (100W・14000lm・140lm/W・5000K・2.3kg)	型番 **B2C-120W-150D-50K** (120W・16200lm・135lm/W・5000K・2.6kg)		
備考	色温度 3000K 4000K 5000K 5700K ※色温度は4種類からオーダー可能です ※3000Kの場合は全光束が5%減衰します	1※軒下を含む屋外で使用する際は雷サージが必須となります（軒下を含む屋外で雷サージを設置せず機器が故障した場合は保証対象外となります）	2※型番内に記載されている重量は本体のみの重量となります（電源の重量は含まれておりません）	

【B2C-100/120-60D/90D】

【B2C-100/120-150D】

【備考】

※防水性維持のため、電源と本体のコネクタ⑦はしっかりと接続してください
※設置間隔は隣の照明器具との距離の1/2以下にしてください
※チェーン、カラミナ、天井固定金具等は付属されておりませんので施工業者側でご準備ください

【型番表記方法】

B	2	C	–	120W	–	90D	–	50K
共通	100W~120W	吊下タイプ		消費電力		照射角度		色温度

【梱包図】

・電源は緩衝材の一番下に収納されておりますので開梱時にご確認ください

【設置事例】

【オプション品】

◯ 雷サージ
P1A-15kV-PSE

【アイコンについて】

照射角度 / 色温度 / 保証期間 / 設計寿命 / 入力電源 / 電源場所 / 雷サージ / 演色性 / 保護等級

【在庫状況】 ◎ 標準在庫品　◯ 在庫希少品　▲ 受注生産品（標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります）

吊下形（電源別置形）丸形高天井用照明

吊下高天井用照明

B series（C形）

吊下（電源別置形）

モジュール数	1
消費電力	150W～200W
器具光束	21000～31000lm
色温度	3000/4000/5000/5700
照射角度	60/90/150
使用温度	-40°C～＋50°C
電源装置	別置形

吊下形BシリーズC形はチェーンやワイヤーを使用して設置するための専用器具となっております。

照度UPを考慮した60D/90Dタイプとグレア防止用に乳白カバーを施した150Dタイプが選択出来ます。

LED本体・電源共に5年間の修理保証付きですので設置後も安心です。

昼白色 5000K	水銀灯400W相当	水銀灯400W~700W相当	水銀灯700W相当	
共通項目	Ra70 / 電源別置型 / 屋外可 LED IP68 PW IP67 / 入力電源 AC100V AC240V / 5年保証 修理・交換 / 設計寿命 50000時間 / 使用温度 -40°C～＋50°C / 本体素材 アルミニウム合金 / 動作湿度 10%～90% / 周波数 50Hz/60Hz			
60°	型番 B3C-150W-60D-50K (150W・24750lm・160lm/W・5000K・3.4kg)	型番 B3C-180W-60D-50K (180W・28800lm・155lm/W・5000K・3.6kg)	型番 B3C-200W-60D-50K (200W・31000lm・150lm/W・5000K・3.6kg)	
90°	型番 B3C-150W-90D-50K (150W・24750lm・160lm/W・5000K・3.4kg)	型番 B3C-180W-90D-50K (180W・28800lm・155lm/W・5000K・3.6kg)	型番 B3C-200W-90D-50K (200W・31000lm・150lm/W・5000K・3.6kg)	
150°	型番 B3C-150W-150D-50K (150W・21000lm・140lm/W・5000K・3.4kg)	型番 B3C-180W-150D-50K (180W・24300lm・135lm/W・5000K・3.6kg)	型番 B3C-200W-150D-50K (200W・26000lm・130lm/W・5000K・3.6kg)	
備考	色温度 3000K 4000K 5000K 5700K ※色温度は4種類からオーダー可能です ※3000Kの場合は全光束が5%減衰します	1※軒下を含む屋外で使用する際は雷サージが必須となります（軒下を含む屋外で雷サージを設置せず機器が故障した場合は保証対象外となります）	2※型番内に記載されている重量は本体のみの重量となります（電源の重量は含まれておりません）	

【B3C-150/180/200-60D/90D】

【B3C-150/180/200-150D】

【備考】

※防水性維持のため、電源と本体のコネクタ⑦はしっかりと接続してください
※設置間隔は隣の照明器具との距離の1/2以下にしてください
※チェーン、カラミナ、天井固定金具等は付属されておりませんので施工業者側でご準備ください

【型番表記方法】

B	3	C	–	200W	–	90D	–	50K
共通	150W~200W	吊下タイプ		消費電力		照射角度		色温度

【梱包図】

・電源は緩衝材の一番下に収納されておりますので開梱時にご確認ください

【設置事例】

【オプション品】

雷サージ
P1A-15kV-PSE

【アイコンについて】

照射角度 / 色温度 / 保証期間 / 設計寿命 / 入力電源 / 電源場所 / 雷サージ / 演色性 / 保護等級

【在庫状況】 ◎ 標準在庫品　○ 在庫希少品　▲ 受注生産品（標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります）

天井固定形（電源別置形）丸形高天井用照明

60Dor90D

150D

天井固定形高天井用照明

B series（D形）

天井固定（電源別置形）

モジュール数	1
消費電力	40W～80W
器具光束	6400～11600lm
色温度	3000/4000/5000/5700
照射角度	60/90/150
使用温度	-40°C～＋50°C
電源装置	別置形

天井固定形BシリーズD形は軽量設計された天井直付けタイプの投光器となっております。

照度UPを考慮した60D/90Dタイプとグレア防止用に乳白カバーを施した150Dタイプが選択出来ます。

LED本体・電源共に5年間の修理保証付きですので設置後も安心です。

昼白色 5000K	水銀灯100W相当			水銀灯250W相当
共通項目	Ra70 / 電源一体型 / 屋外可 LED IP68 PW IP67 / 入力電源 AC100V AC240V / 5年保証 修理・交換 / 設計寿命 50000時間 / 使用温度 -40°C～＋50°C / 本体素材 アルミニウム合金 / 動作湿度 10%～90% / 周波数 50Hz/60Hz			
60°	型番 B1D-40W-60D-50K (40W・6400lm・160lm/W・5000K・2.3kg)	型番 B1D-50W-60D-50K (50W・7750lm・155lm/W・5000K・2.3kg)	型番 B1D-60W-60D-50K (60W・9000lm・150lm/W・5000K・2.3kg)	型番 B1D-80W-60D-50K (80W・11600lm・145lm/W・5000K・2.5kg)
90°	型番 B1D-40W-90D-50K (40W・6400lm・160lm/W・5000K・2.3kg)	型番 B1D-50W-90D-50K (50W・7750lm・155lm/W・5000K・2.3kg)	型番 B1D-60W-90D-50K (60W・9000lm・150lm/W・5000K・2.3kg)	型番 B1D-80W-90D-50K (80W・11600lm・145lm/W・5000K・2.5kg)
150°	型番 B1D-40W-150D-50K (40W・5600lm・140lm/W・5000K・2.3kg)	型番 B1D-50W-150D-50K (50W・6750lm・135lm/W・5000K・2.3kg)	型番 B1D-60W-150D-50K (60W・7800lm・130lm/W・5000K・2.3kg)	型番 B1D-80W-150D-50K (80W・10000lm・125lm/W・5000K・2.5kg)
備考	色温度 3000K 4000K 5000K 5700K ※色温度は4種類からオーダー可能です ※3000Kの場合は全光束が5%減衰します		1※軒下を含む屋外で使用する際は雷サージが必須となります（軒下を含む屋外で雷サージを設置せず機器が故障した場合は保証対象外となります）	2※型番内に記載されている重量は本体のみの重量となります（電源の重量は含まれておりません）

【B1D-40/50/60/80-60D/90D】

【B1D-40/50/60/80-150D】

【共通金具】

【型番表記方法】

B	1	D	–	80W	–	90D	–	50K
共通	40W~80W	天井固定タイプ		消費電力		照射角度		色温度

【梱包図】

【設置事例】

【オプション品】

雷サージ
P1A-15kV-PSE

【アイコンについて】

照射角度 / 色温度 / 保証期間 / 設計寿命 / 入力電源 / 電源場所 / 雷サージ / 演色性 / 保護等級

【在庫状況】 ◎ 標準在庫品　○ 在庫希少品　▲ 受注生産品（標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります）

天井固定形（電源別置形）丸形高天井用照明

60Dor90D

150D

天井固定形高天井用照明
B series（D形）

天井固定（電源別置形）

モジュール数	1
消費電力	100W～120W
器具光束	14000～19200lm
色温度	3000/4000/5000/5700
照射角度	60/90/150
使用温度	-40°C～＋50°C
電源装置	別置形

天井固定形Bシリーズ D形は軽量設計された天井直付けタイプの投光器となっております。

照度UPを考慮した60D/90Dタイプとグレア防止用に乳白カバーを施した150Dタイプが選択出来ます。

LED本体・電源共に5年間の修理保証付きですので設置後も安心です。

昼白色 5000K	水銀灯250W~400W相当		
共通項目	Ra70 / 電源一体型 / 屋外可 LED IP68 PW IP67 / 入力電源 AC100V AC240V / 5年保証 修理・交換 / 設計寿命 50000時間 / 使用温度 -40°C～＋50°C / 本体素材 アルミニウム合金 / 動作湿度 10%～90% / 周波数 50Hz/60Hz		
60°	型番 **B2D-100W-60D-50K** (100W・16500lm・165lm/W・5000K・3.1kg)	型番 **B2D-120W-60D-50K** (120W・19200lm・160lm/W・5000K・3.4kg)	
90°	型番 **B2D-100W-90D-50K** (100W・16500lm・160lm/W・5000K・3.1kg)	型番 **B2D-120W-90D-50K** (120W・19200lm・160lm/W・5000K・3.4kg)	
150°	型番 **B2D-100W-150D-50K** (100W・14000lm・140lm/W・5000K・3.1kg)	型番 **B2D-120W-150D-50K** (120W・16200lm・135lm/W・5000K・3.4kg)	
備考	色温度 3000K 4000K 5000K 5700K ※色温度は4種類からオーダー可能です ※3000Kの場合は全光束が5%減衰します	1※軒下を含む屋外で使用する際は雷サージが必須となります（軒下を含む屋外で雷サージを設置せず機器が故障した場合は保証対象外となります）	2※型番内に記載されている重量は本体のみの重量となります（電源の重量は含まれておりません）

【B2D-100/120-60D/90D】

【B2D-100/120-150D】

【共通金具】

【型番表記方法】

B	2	D	–	120W	–	90D	–	50K
共通	100W~120W	天井固定タイプ		消費電力		照射角度		色温度

【梱包図】

【設置事例】

【オプション品】

雷サージ
P1A-15kV-PSE

【アイコンについて】
照射角度 / 色温度 / 保証期間 / 設計寿命 / 入力電源 / 電源場所 / 雷サージ / 演色性 / 保護等級

【在庫状況】 ◎ 標準在庫品　○ 在庫希少品　▲ 受注生産品（標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります）

天井固定形（電源別置形）丸形高天井用照明

天井固定形高天井用照明

B series（D形）

天井固定（電源別置形）

モジュール数	1
消費電力	150W～200W
器具光束	21000～31000lm
色温度	3000/4000/5000/5700
照射角度	60/90/150
使用温度	-40°C～＋50°C
電源装置	別置形

天井固定形Bシリーズ D形は軽量設計された天井直付けタイプの投光器となっております。

照度UPを考慮した60D/90Dタイプとグレア防止用に乳白カバーを施した150Dタイプが選択出来ます。

LED本体・電源共に5年間の修理保証付きですので設置後も安心です。

昼白色 5000K	水銀灯400W相当	水銀灯400W~700W相当	水銀灯700W相当	
共通項目	Ra70 / 電源一体型 / 屋外可 LED IP68 PW IP67 / 入力電源 AC100V AC240V / 5年保証 / 設計寿命 50000時間 / 使用温度 -40°C～＋50°C / 本体素材 アルミニウム合金 / 動作湿度 10%～90% / 周波数 50Hz/60Hz			
60°	型番 B3D-150W-60D-50K (150W・24750lm・160lm/W・5000K・4.7kg)	型番 B3D-180W-60D-50K (180W・28800lm・155lm/W・5000K・4.9kg)	型番 B3D-200W-60D-50K (200W・31000lm・150lm/W・5000K・4.9kg)	
90°	型番 B3D-150W-90D-50K (150W・24750lm・160lm/W・5000K・4.7kg)	型番 B3D-180W-90D-50K (180W・28800lm・155lm/W・5000K・4.9kg)	型番 B3D-200W-90D-50K (200W・31000lm・150lm/W・5000K・4.9kg)	
150°	型番 B3D-150W-150D-50K (150W・21000lm・140lm/W・5000K・4.7kg)	型番 B3D-180W-150D-50K (180W・24300lm・135lm/W・5000K・4.9kg)	型番 B3D-200W-150D-50K (200W・26000lm・130lm/W・5000K・4.9kg)	
備考	色温度 3000K 4000K 5000K 5700K ※色温度は4種類からオーダー可能です ※3000Kの場合は全光束が5%減衰します	1※軒下を含む屋外で使用する際は雷サージが必須となります（軒下を含む屋外で雷サージを設置せず機器が故障した場合は保証対象外となります）	2※型番内に記載されている重量は本体のみの重量となります（電源の重量は含まれておりません）	

【B3D-150/180/200-60D/90D】

【備考】

【B3D-150/180/200-150D】

【型番表記方法】

B	3	D	－	200W	－	90D	－	50K
共通	150W~200W	天井固定タイプ		消費電力		照射角度		色温度

【梱包図】

【設置事例】

【オプション品】

雷サージ
P1A-15kV-PSE

【アイコンについて】

照射角度 / 色温度 / 保証期間 / 設計寿命 / 入力電源 / 電源場所 / 雷サージ / 演色性 / 保護等級

【在庫状況】 ◎ 標準在庫品　○ 在庫希少品　▲ 受注生産品（標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります）

投光器形（電源一体形）丸形屋内外投光器照明

60Dor90D

150D

屋内外投光器照明

B series（E形）

投光器（電源別置形）

モジュール数	1
消費電力	40W～80W
器具光束	6400～11600lm
色温度	3000/4000/5000/5700
照射角度	60/90/150
使用温度	-40°C～＋50°C
電源装置	別置形

投光器形BシリーズE形は軽量設計された電源実装タイプの屋内外投光器となっております。

照度UPを考慮した60D/90Dタイプとグレア防止用に乳白カバーを施した150Dタイプが選択出来ます。

LED本体・電源共に5年間の修理保証付きですので設置後も安心です。

昼白色 5000K	水銀灯100W相当			水銀灯250W相当
共通項目	Ra70 / 電源一体型 / 屋外可 LED IP68 PW IP67 / 入力電源 AC100V AC240V / 5年保証 修理・交換 / 設計寿命 50000時間 / 使用温度 -40°C～＋50°C / 本体素材 アルミニウム合金 / 動作湿度 10%～90% / 周波数 50Hz/60Hz			
60°	型番 B1E-40W-60D-50K (40W・6400lm・160lm/W・5000K・2.6kg)	型番 B1E-50W-60D-50K (50W・7750lm・155lm/W・5000K・2.6kg)	型番 B1E-60W-60D-50K (60W・9000lm・150lm/W・5000K・2.6kg)	型番 B1E-80W-60D-50K (80W・11600lm・145lm/W・5000K・2.8kg)
90°	型番 B1E-40W-90D-50K (40W・6400lm・160lm/W・5000K・2.6kg)	型番 B1E-50W-90D-50K (50W・7750lm・155lm/W・5000K・2.6kg)	型番 B1E-60W-90D-50K (60W・9000lm・150lm/W・5000K・2.6kg)	型番 B1E-80W-90D-50K (80W・11600lm・145lm/W・5000K・2.8kg)
150°	型番 B1E-40W-150D-50K (40W・5600lm・140lm/W・5000K・2.6kg)	型番 B1E-50W-150D-50K (50W・6750lm・135lm/W・5000K・2.6kg)	型番 B1E-60W-150D-50K (60W・7800lm・130lm/W・5000K・2.6kg)	型番 B1E-80W-150D-50K (80W・10000lm・125lm/W・5000K・2.8kg)
備考	色温度 3000K 4000K 5000K 5700K ※色温度は4種類からオーダー可能です ※3000Kの場合は全光束が5%減衰します		1※軒下を含む屋外で使用する際は雷サージが必須となります（軒下を含む屋外で雷サージを設置せず機器が故障した場合は保証対象外となります）	2※型番内に記載されている重量は本体のみの重量となります（電源の重量は含まれておりません）

【B1E-40/50/60/80-60D/90D】

【B1E-40/50/60/80-150D】

【備考】

※屋外で使用する際は雷サージ（オプション）を設置してください
（雷サージ未装着で屋外に設置した場合は保証対象外となります）

【型番表記方法】

B	1	E	–	80W	–	90D	–	50K
共通	40W~80W	投光器タイプ		消費電力		照射角度		色温度

【梱包図】

【設置事例】

【オプション品】

雷サージ
P1A-15kV-PSE

ポール横向き設置用
P89-FLA

【アイコンについて】

照射角度 15° 40° 60° 90° 110° 120° 150° 220° 360°

色温度 2200K 2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6000K 6500K

保証期間 1年保証 2年保証 3年保証 5年保証

設計寿命 40000時間 45000時間 50000時間

入力電源 AC100V AC240V

電源場所

雷サージ 15kV

演色性 Ra70

保護等級 屋外用 IP65 屋内用 IP68 PW IP67 屋内用 IP30

【在庫状況】 ◎ 標準在庫品 ○ 在庫希少品 ▲ 受注生産品（標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります）

投光器形（電源一体形）丸形屋内外投光器照明

屋内外投光器照明

B series（E形）

投光器（電源別置形）

モジュール数	1
消費電力	100W～120W
器具光束	14000～19200lm
色温度	3000/4000/5000/5700
照射角度	60/90/150
使用温度	-40°C～＋50°C
電源装置	別置形

投光器形Bシリーズ E形は軽量設計された電源実装タイプの屋内外投光器となっております。

照度UPを考慮した60D/90Dタイプとグレア防止用に乳白カバーを施した150Dタイプが選択出来ます。

LED本体・電源共に5年間の修理保証付きですので設置後も安心です。

昼白色 5000K	水銀灯250W~400W相当			
共通項目	Ra70 / 電源一体型 / 屋外可 LED IP68 PW IP67 / 入力電源 AC100V AC240V / 5年保証 修理・交換 / 設計寿命 50000時間 / 使用温度 -40°C～＋50°C / 本体素材 アルミニウム合金 / 動作湿度 10%～90% / 周波数 50Hz/60Hz			
60°	型番 B2E-100W-60D-50K (100W・16500lm・165lm/W・5000K・3.3kg)	型番 B2E-120W-60D-50K (120W・19200lm・160lm/W・5000K・3.6kg)		
90°	型番 B2E-100W-90D-50K (100W・16500lm・160lm/W・5000K・3.3kg)	型番 B2E-120W-90D-50K (120W・19200lm・160lm/W・5000K・3.6kg)		
150°	型番 B2E-100W-150D-50K (100W・14000lm・140lm/W・5000K・3.3kg)	型番 B2E-120W-150D-50K (120W・16200lm・135lm/W・5000K・3.6kg)		
備考	色温度 3000K 4000K 5000K 5700K ※色温度は4種類からオーダー可能です ※3000Kの場合は全光束が5%減衰します	1※軒下を含む屋外で使用する際は雷サージが必須となります（軒下を含む屋外で雷サージを設置せず機器が故障した場合は保証対象外となります）	2※型番内に記載されている重量は本体のみの重量となります（電源の重量は含まれておりません）	

【B2E-100/120-60D/90D】

【B2E-100/120-150D】

【備考】

※屋外で使用する際は雷サージ（オプション）を設置してください
（雷サージ未装着で屋外に設置した場合は保証対象外となります）

【型番表記方法】

B	2	E	–	120W	–	90D	–	50K
共通	100W~120W	投光器タイプ		消費電力		照射角度		色温度

【梱包図】

【設置事例】

【オプション品】

◯ 雷サージ
P1A-15kV-PSE

◯ ポール横向き設置用
P89-FLA

【アイコンについて】
照射角度 / 色温度 / 保証期間 / 設計寿命 / 入力電源 / 電源場所 / 雷サージ / 演色性 / 保護等級

【在庫状況】 ◎ 標準在庫品　◯ 在庫希少品　▲ 受注生産品（標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります）

投光器形（電源一体形）丸形屋内外投光器照明

60Dor90D

150D

屋内外投光器照明

B series（E形）

投光器（電源別置形）

モジュール数	1
消費電力	150W～200W
器具光束	21000～31000lm
色温度	3000/4000/5000/5700
照射角度	60/90/150
使用温度	-40°C～＋50°C
電源装置	別置形

投光器形BシリーズE形は軽量設計された電源実装タイプの屋内外投光器となっております。

照度UPを考慮した60D/90Dタイプとグレア防止用に乳白カバーを施した150Dタイプが選択出来ます。

LED本体・電源共に5年間の修理保証付きですので設置後も安心です。

昼白色 5000K	水銀灯400W相当	水銀灯400W~700W相当	水銀灯700W相当	
共通項目	Ra70 / 電源一体型 / 屋外可 LED IP68 PW IP67 / 入力電源 AC100V AC240V / 5年保証 修理・交換 / 設計寿命 50000時間 / 使用温度 -40°C～＋50°C / 本体素材 アルミニウム合金 / 動作湿度 10%～90% / 周波数 50Hz/60Hz			
60°	型番 B3E-150W-60D-50K (150W・24750lm・160lm/W・5000K・5.4kg)	型番 B3E-180W-60D-50K (180W・28800lm・155lm/W・5000K・5.5kg)	型番 B3E-200W-60D-50K (200W・31000lm・150lm/W・5000K・5.5kg)	
90°	型番 B3E-150W-90D-50K (150W・24750lm・160lm/W・5000K・5.4kg)	型番 B3E-180W-90D-50K (180W・28800lm・155lm/W・5000K・5.5kg)	型番 B3E-200W-90D-50K (200W・31000lm・150lm/W・5000K・5.5kg)	
150°	型番 B3E-150W-150D-50K (150W・21000lm・140lm/W・5000K・5.4kg)	型番 B3E-180W-150D-50K (180W・24300lm・135lm/W・5000K・5.5kg)	型番 B3E-200W-150D-50K (200W・26000lm・130lm/W・5000K・5.5kg)	
備考	色温度 3000K 4000K 5000K 5700K ※色温度は4種類からオーダー可能です ※3000Kの場合は全光束が5%減衰します	1※軒下を含む屋外で使用する際は雷サージが必須となります（軒下を含む屋外で雷サージを設置せず機器が故障した場合は保証対象外となります）	2※型番内に記載されている重量は本体のみの重量となります（電源の重量は含まれておりません）	

【B3E-150/180/200-60D/90D】

【B3E-150/180/200-150D】

【備考】

※屋外で使用する際は雷サージ（オプション）を設置してください
（雷サージ未装着で屋外に設置した場合は保証対象外となります）

【型番表記方法】

B	3	E	–	200W	–	90D	–	50K
共通	150W~200W	投光器タイプ		消費電力		照射角度		色温度

【梱包図】

【設置事例】

【オプション品】

雷サージ
P1A-15kV-PSE

ポール横向き設置用
P89-FLA

【アイコンについて】

照射角度 15° 40° 60° 90° 110° 120° 150° 220° 360°
色温度 2200K 2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6000K 6500K
保証期間 1年保証 2年保証 3年保証 5年保証
設計寿命 40000時間 45000時間 50000時間
入力電源 AC100V AC240V
電源場所
雷サージ 15kV
演色性 Ra70
保護等級 IP65 IP68 IP67 IP30

【在庫状況】 ◎ 標準在庫品　○ 在庫希少品　▲ 受注生産品（標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります）