




CISPR15
準拠品

LED蛍光灯直管タイプで簡単省エネ・ローコスト



電気使用量を約60%削減 (FL40対比) FRタイプは両側通電/片側通電どちらも対応

	LED蛍光灯20形 TUNP-WH60A(C)FR	LED蛍光灯40形 TUNP-WH120A(C)FR	LED蛍光灯40形 L20T8S850JU32FPP	LED蛍光灯110形 TUNP-WH240A-Sα
消費電力	7W	16W	20W	36W
全光束	1100lm	2600lm	3200lm	6000lm
発光効率	157.1lm/W	162.5lm/W	160lm/W	166.6lm/W
色温度	昼白色 5000K	昼白色 5000K	昼白色5000K	昼白色 5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra82	Ra80
使用温度	-15℃～+45℃	-15℃～+45℃	-20℃～+40℃	-15℃～+45℃
照射角度	300°	300°	220°	300°
保護等級	非防水	非防水	非防水	非防水
本体素材	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート
重量	0.12 kg	0.20 kg	0.233 kg	0.64 kg
設計寿命	50,000時間	50000時間	40000時間	50000時間
給電方式 備考	フリー給電方式 両側・片側どちらもOK 		IWASAKI製品 片側給電 	両側給電 

ランプによって通電方式が異なりますので選定時にご確認ください。

株式会社グッドワン

〒104-0032

東京都中央区八丁堀2-13-2 ドミノビル7F

TEL 03-6280-0177

FAX 03-6280-0178

<https://www.gd-one.com/>

【お問い合わせ】