

外灯用電球（電源内蔵型）




E26/E39外灯用照明 JGK-D2 series

外灯用電球

消費電力	18W~54W
器具光束	2700~8100lm
色温度	3000/4000/5000/5700
照射角度	360°
使用温度	-40°C~+50°C
電源	内蔵型

昼白色 5000K	水銀灯100W~150W相当	水銀灯200W~250W相当	水銀灯300W~400W相当
共通項目			
標準品	口金E26 型番 JGK-D2-18 (18W・2700lm・150lm/W・5000K・0.25kg)	口金E39 型番 JGK-D2-36 (36W・5400lm・150lm/W・5000K・0.64kg)	口金E39 型番 JGK-D2-54 (54W・8100lm・150lm/W・5000K・0.75kg)
	口金E26/E39 型番 JGK-D2-27 (27W・4050lm・150lm/W・5000K・0.3kg)	口金E39 型番 JGK-D2-45 (45W・6750lm・150lm/W・5000K・0.73kg)	
受注品	色温度 <p>※色温度の選択が可能です（在庫状況によります）</p>		

【寸法】



型番	寸法D	寸法L	重量
JGK-D2-18	Φ60mm	145mm	0.25kg
JGK-D2-27	Φ60mm	170mm	0.30kg
JGK-D2-36	Φ85mm	215mm	0.64kg
JGK-D2-45	Φ85mm	245mm	0.73kg
JGK-D2-54	Φ85mm	245mm	0.75kg

【型番表記方法】

JGK - D2 - 54 - CW
 外灯用 型式 消費電力 色温度
 電球

【取付方法】

・既存の安定器は必ず取り外してください

【設置事例】



【オプション品】

【アイコンについて】



【在庫状況】 標準在庫品 在庫希少品 受注生産品（標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります）

外灯用電球（電源内蔵型） E26/E39口金 上向き専用


外灯用照明上向き用 JGK-SY series

E26/E39外灯用電球

消費電力 36W~54W
器具光束 3960~5950lm
色温度 2700/6000
照射角度 360°
使用温度 -40°C~+50°C
電源 内蔵型

昼光色 6000K	水銀灯200W相当	水銀灯250W相当	水銀灯300W相当
共通項目			
標準品	口金E26/E39 型番 JGK-UP-36 (36W・3960lm・110lm/W・6000K・0.72kg)	口金E39 型番 JGK-UP-45 (45W・4950lm・110lm/W・6000K・0.80kg)	口金E39 型番 JGK-UP-54 (54W・5950lm・110lm/W・6000K・0.88kg)
受注品	色温度 ※色温度の選択が可能です（在庫状況によります）		

【寸法】



型番	寸法D	寸法L	重量
JGK-UP-36	Φ87mm	216mm	0.72kg
JGK-UP-45	Φ87mm	243mm	0.80kg
JGK-UP-54	Φ87mm	268mm	0.88kg

【型番表記方法】

JGK - UP - 54 - CW
 外灯用電球 上向き用 消費電力 色温度

【取付方法】

・既存の安定器は必ず取り外してください

【設置事例】



【オプション品】




【アイコンについて】

照射角度: 23°, 40°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 220°, 360°
 色温度: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6000K, 6500K
 保証期間: 1年保証, 2年保証, 3年保証, 5年保証
 設計寿命: 40000時間, 45000時間, 50000時間
 入力電源: AC100V, AC277V
 電源場所: 電圧別型別, 電圧別型別, 電圧別型別
 雷サージ: IEC61008-1
 演色性: Ra70, Ra80, Ra90
 保護等級: IP65, IP68, IP67, IP30

【在庫状況】 標準在庫品 在庫希少品 受注生産品（標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります）

サービスマンション
 投光器
 高天井用照明
 E39電球
 丸形高天井用照明
 投光器 看板灯 特殊用途用
 街路灯 道路灯 防犯灯
 外灯用電球 LED電球
 直照型LED単光灯
 工事用照明 カメラ付き照明
 注意喚起照明ホロライト











外灯用電球 (E39上下兼用) カラー外灯・営業灯

外灯用電球E39
SGT series

外灯用上下兼用




消費電力 60W~100W
器具光束 8000~14500lm
色温度 2200/3000/5000
照射角度 360°
使用温度 -20°C~+40°C
電源 別置型

	水銀灯250W相当	水銀灯250W~400W相当	水銀灯400W相当
共通項目	         		
昼白色 5000K	電源別置型 型番 SGT-S-60MW-CW (60W・8700lm・145lm/W・5000K・0.8kg)	電源別置型 型番 SGT-S-80MW-CW (80W・11600lm・130lm/W・5000K・1.06kg)	電源別置型 型番 SGT-S-100MW-CW (100W・14500lm・145lm/W・5000K・1.17kg)
電球色 3000K	電源別置型 型番 SGT-S-80MW-WW (80W・8700lm・145lm/W・3000K・1.06kg)	電源別置型 型番 SGT-S-100MW-WW (100W・14500lm・145lm/W・3000K・1.17kg)	
オレンジ色	電源別置型 型番 SGT-S-80MW-OR (80W・8000lm・100lm/W・2200K・1.06kg)		
グリーン色	電源別置型 型番 SGT-S-80MW-GR (80W・ - lm・ - lm/W・GREEN・1.06kg)		

【SGT-S-60MW】

【SGT-S-80MW】

【SGT-S-100MW】



【取付方法】

・電源の仕様書に合わせて取り付けてください
(AC/DCを間違わないよう結線してください)




【設置事例】



【オプション品】

【アイコンについて】

照射角度: 22°, 40°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 220°, 360°
 色温度: 2200K, 3000K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 6500K
 保証期間: 1年保証, 2年保証, 3年保証, 5年保証, 10年保証
 設計寿命: 40000時間, 45000時間, 50000時間
 入力電源: AC100V, AC240V
 電源場所: 電線直結, 電線管直結, 電線管別置
 雷サージ: 雷サージ対応
 淡色性: Ra70
 保護等級: IP65, IP68, IP69K, IP30

【在庫状況】  標準在庫品  在庫希少品  受注生産品 (標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります)

サイバーエッセンス照明
 高天井照明
 円筒照明
 丸形高天井照明
 投光器・看板灯・特殊用途用
 街路灯・道路照明灯・歩道灯
 外灯用電球・LED電球
 直轄地LED照明灯
 工事用照明
 カメラ監視照明
 洋風照明

外灯用電球（横向き用）


外灯用電球横向きタイプ JGK-SY2 series

横向き電球

口金口径 E26・E39
消費電力 20W～60W
器具光束 3000～9000lm
色温度 3000/5000
照射角度 下向き配光
使用温度 -40℃～+60℃

昼白色 5000K	水銀灯100W相当	水銀灯200W相当	水銀灯250W～400W相当
共通項目			
標準品	口金E26 型番 JGK-SY2-20 (20W・3000lm・150lm/W・5000K・0.46kg)	口金E39 型番 JGK-SY2-40 (40W・5000lm・150lm/W・6000K・0.76kg)	口金E39 型番 JGK-SY2-60 (60W・9000lm・150lm/W・5000K・1.02kg)
受注品	色温度 <p>※色温度をご指定下さい</p>		


【JGK-SY2-20】



【金具寸法】

※特になし


【JGK-SY2-40】



【型番表記方法】

JGK - SY2 - 60 - CW
 型式 横向き用 消費電力 色温度

【JGK-SY2-60】



【注意点】

- ①電源を落とした状態で作業してください
- ②既存ランプの撤去
- ③安定器の撤去とバイパス工事
- ④LEDランプ取付

LEDランプが反射板に当たらないよう反射板の撤去やソケットの位置変更などの処置を行ってください。



【設置事例】



【オプション品】

【アイコンについて】

照射角度: 23°, 40°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 220°, 360°
 色温度: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6000K, 6500K
 保証期間: 1年保証, 2年保証, 3年保証, 5年保証, 10年保証
 設計寿命: 40000時間, 45000時間, 50000時間
 入力電源: AC100V, AC200V
 電源場所: 電源内蔵型, 電源別添付
 雷サージ: 雷サージ耐性
 演色性: Ra70
 保護等級: IP65, IP68, IP67, IP30

【在庫状況】 ● 標準在庫品 ○ 在庫希少品 ▲ 受注生産品（標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります）

サービスマンション

投光器

高天井用照明

E26電球

丸形高天井用照明

投光器 看板灯 特殊用途用

街路灯 道路灯 防犯灯

外灯用電球 LED電球

直照型LED単光灯

工事用照明 カメラ向き照明

注意喚起照明ホロライト






バラスト球・ビーム球・レフ用電球





バラスト球・ビーム球・レフ用電球タイプ SBP-PAR series

E26/E39電球


モジュール数	1	SBP-PARシリーズは主に看板用ランプとして使用されています。 保護等級IP65で防水性を保ち、ランプは軽量に設計されているため器具への負担が少ない製品となっております。 室内でもスポット照明、ダウンライト照明、軒下照明、仮設照明用ランプなど様々な活用方法があります。
消費電力	18W~40W	
器具光束	26000~55800lm	
色温度	3000/4000/5000/5700	
照射角度	25/40/60/90/110	
保護等級	IP65	
使用温度	-40°C~+50°C	

昼白色 5000K	レフ球・ビーム球100W~160W相当	水銀灯250W・バラスト球360W相当
共通項目	         	
標準品	口金E26 型番 SBP-PAR38-18W-CW (18W・2700lm・150lm/W・5000K・0.35kg)	口金E39 型番 SBP-PAR52-40W-CW (40W・6000lm・150lm/W・5000K・0.8kg)
受注品	色温度  ※色温度をご指定下さい	

【PAR38-18W】



【PAR52-40W】



【金具寸法】

※特になし

【型番表記方法】

SBP - PAR38 - 18W - CW
 型式 寸法 消費電力 色温度

【注意点】

- ・既存照明に安定器が使用されている場合は必ず切り離してください
- ・器具やソケットが古い場合は器具交換をお勧めします




【設置事例】



【オプション品】

【アイコンについて】

照射角度 25° 40° 60° 90° 110° 120° 150° 220° 360°	色温度 2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6000K 6500K	保証期間 1年保証 2年保証 3年保証 5年保証	設計寿命 40000時間 45000時間 50000時間	入力電源 AC100V AC240V	電源場所 電源内蔵型 電源外蔵型	雷サージ IP65	淡色性 Ra70	保護等級 IP65 IP68 IP67 IP30
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------	--------------	-------------	-----------------------------

【在庫状況】  標準在庫品  在庫希少品  受注生産品 (標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります)

サーモスタット照明
投光器
高圧ナトリウム照明
LED照明
丸形高圧ナトリウム照明
投光器
看板灯
特殊用途用
街路灯
道路灯
防犯灯
外付用LED照明
直直型LED照明
LED照明
工事用照明
カンタイプLED照明
洋風照明
照明用LEDテープ