


(結線方法) ※電源内蔵型・両側通電方式

- ①既存の安定器の切り離し
- ②片側ソケットにプラス・もう片側にマイナスを入力
- ③通電

※必ずグローや安定器より切り離してください

※安定器に通電した状態でLED蛍光灯を入れると故障の原因となります



消費電力	36W
全光束	6000lm
光効率	166.6 lm/W
演色性	Ra80
色温度	5000K
入力電圧	AC100~240V
使用温度	-15°C ~ +45°C
周波数	50/60Hz
質量	640g
設計寿命	50,000時間

部番	品名	型式・材質	備考
1	本体	ポリカーボネート	
2	電源	内蔵	
3			
4			
5			

使用に関する注意点		△安全に関する注意点		型式	TUNP-WH240A-Sα
1.LED素子はばらつきがあるため、発光色が同一ではない場合があります 2.LED光源のみの交換は出来ません。交換が必要な場合は器具本体もしくはLEDモジュールの交換となります。 3.調光器との併用は出来ません。 4.電源電圧が規定値より大きく変動する場合はちらつく可能性があります。 5.硫黄成分や腐食ガスが発生する場所でのご使用はお控えください。		1.設置工事の際は必ず電源を切ってから作業してください。 通電状態では故障の原因となり、その際の保証は致しかねます。 2.電源電圧は既定の範囲内でご使用ください。 3.既存の取付金具を使用する場合はLED質量に耐えられるよう施工者及び使用者責任のもと補強対策を行ってください。 4.電源線・アース線は確実に接続してください。 5.接続線の劣化・腐食は故障の原因となりますので交換してください。 6.光を直視することは目を痛める可能性があるため避けてください。		図番	JMITUNPWH240ASα166701
				発売日	2021.01.01
				承認	折田