

# 5年間製品保証/交換修理保証対象製品

約75%の省エネ効果 ※水銀灯400W対比

軽量設計で施工が容易

粉塵・防水規格

## 高天井投光器照明 GFL46A-JP04

消費電力 50W~400W

発光効率 137~145lm/W

全光束値 6750~58000lm

保護等級 IP68(電源IP67)



# 【スペック表】 FL46A-JP04-3030シリーズ

形式	FL46A-1-JP04 -50W	FL46A-2-JP04 -100W	FL46A-3-JP04 -150W	FL46A-4-JP04 -200W	FL46A-5-JP04 -250W	FL46A-6-JP04 -300W	FL46A-7-JP04 -350W	FL46A-8-JP04 -400W
LED	3030形 LEDモジュール							
画像								
消費電力	50 W	100 W	150 W	200 W	250W	300W	350W	400W
全光束	6750 lm	14500 lm	21750 lm	29000 lm	36250 lm	43500 lm	50750 lm	58000 lm
発光効率	137lm/W	145lm/W						
演色性	Ra 70							
色温度	5700K(5000K/4000K/3000Kは受注生産)							
照射角度	標準90°(40°/60°/BATWINGは受注生産)							
寸法WDH	160×450×200	240×450×220	350×490×230	430×490×230	490×510×230	490×590×230	490×670×230	490×750×230
重量	2.5kg	3.5kg	4.4kg	5.4kg	8.3kg	10.1kg	11.6kg	12.8kg
使用温度	-40～+50℃							
設計寿命	50000時間							
サージ	L/Nアース15kV							
保護等級	本体IP68/電源IP67							
保証期間	5年間修理保証(製品保証+交換作業費用保証)							

## 【オプション品】 ブラケット・アダプタ類

### 投光器架台60°



60°BLACKET

### φ89.1ポールアダプタ

横設置用



P89-FLC

### □100ポールアダプタ

横設置用



PA100-FLC

上設置2灯用



PA100-FLA-W

※60°BLACKETと組み合わせて  
ご使用頂くことをお勧めします

## 【設置事例】



## 株式会社グッドワン

〒104-0032

東京都中央区八丁堀2-13-2 ドミノビル7F

TEL 03-6280-0177

FAX 03-6280-0178

<https://www.gd-one.com/>

2022年10月1日現在 Cat.No.2209FL46

